

SD型エア一式コンプレッションセット加圧装置

型式 SDAP - 200SM(卓上型)



| 型式 SDAP-200SM 主要諸源 | |
|--------------------|---|
| エア - シリンダ - | 200 × 75(ST)mm |
| 使用空気圧 | 1.5 ~ 7.0kgf/cm ² |
| 操作スイッチ | 押しボタンスイッチ2ヶ所同時押し込み(両手)に依る。 1ヶ所でも手が離れると上昇します。 |
| 加圧保持 | シリンダ - 下降が加圧保持位置まで達すると、自動的に自己保持状態に切り替わります。 (押しボタンスイッチから手を離しても、加圧を続行) リセットスイッチが押下されると、シリンダ - が上昇し、加圧が解除されます。 |
| 電源 | AC100V 単相 1.0A |
| 機体寸法 | (約)W450 × D450 × H700mm |
| 機体重量 | (約)160kgf |
| 標準付属品 | エア - ホ - ス 12 × 9mm 5m 1本 電源コ - ド 100V 3P 3m 1本 |
| オプション | 赤外線エリアセンサー(安全機構) 金属架台他 |

操作手順

電源スイッチをONにします。
 コンプレッションセットを位置決めガイド内にセットし、後部の突き当て板まで押し込みます。
 押しボタンスイッチ2ヶ所を同時に押し込み続け、シリンダーを下降させていきます。
 シリンダーが加圧保持状態に切り替わった後、押しボタンスイッチから手を離します。
 加圧保持状態に切り替わる前に手を離すと、シリンダ - は上昇します。
 ボルトを締め付けます。
 締め付け完了後、加圧解除スイッチで加圧を解除し、シリンダ - を上昇させます。

営業品目

物理試験機各種製作

試験用試料成形金型及び関連装置

SD式試験片打抜きカッター及び関連装置



〒350-1175 埼玉県川越市大字笠幡 2243-1

TEL. 049-232-1550(代表) FAX. 049-233-5242

<http://www1.odn.ne.jp/dumbbell.co.jp>

e-mail: cutter@dumbbell.co.jp

販売店

SUPER DUMBBELL スーパーダンベル® は株式会社ダンベルの登録商標です。



DUMBBELL CO.,LTD.