

NEW!

SD型スーパーマルチカットマシン

型式 SDAP - 1200FDTST - DG

目的


各種ワークの裁断 (未加硫グリーンシート、熱可塑性エラストマー及び樹脂、加硫ゴム、ガラス繊維 等 フィルム及びシート)
任意サイズに裁断できるため、ワークの小割作業からテストピース作製まで、幅広くご使用頂けます。

特徴



ワークテーブルの平行移動、及び回転移動

液晶ディスプレイで移動距離を確認しながらワークテーブルを移動させ、**任意のピッチで裁断**できます。



また回転ハンドル(手動用)搭載により、移動ピッチの微調整をより確実に行えるようになりました。(ハーフナットによるON/OFF切換)
 [新機能 / 2004年製以降に搭載]



スーパーシングルストレートカッター

カッターユニット刃部は **スーパーダンベル® 替刃式** に設計されています。切れ味が落ちた場合はお客様サイドで、簡単に新しい予備ブレード(替刃)と刃先交換が行えます。極薄ブレードを用いた **スーパーダンベル®** は**剪断力**が大変に優れています。

コンパクトな設計

低荷重での裁断が可能のため装置自体も**コンパクト**。生産ラインから実験室レベルまで、幅広くご使用頂けます。



ワークテーブル及びカッターユニット

主仕様

駆動部	主裁断駆動部	エアシリンダーラム径 200 x 150(ST)mm エア使用圧力 4kgf / cm ²
	テーブルブレーキ部	エアシリンダーラム径 50 x 15(ST)mm
ワークテーブル移動部	平行移動	摺動距離 355mm (Y軸方向) 手動による移動(ブレーキ用スイッチ解除時のみ摺動) 移動距離表示 デジタルスケール 表示桁5桁(小数点2桁) 送りピッチ微調整用回転ハンドル 3mm / ハンドル一回転 (2004年製以降に搭載)
	回転移動	回転角度 0° - 90° - 180° 手動による回転移動(スラストワッシャー設置)
裁断部	操作	前面左右押しボタン、2ヶ所同時押し込みによる 前面ドア開放時、駆動回路自動遮蔽
	カッターユニット	スーパーシングルストレートカッター(型式 SSK-3200S-Du) 刃先全長 L=300mm 替刃式
電源		AC100V 単相 50 / 60HZ 1.0A
機体寸法、及び重量		(約) (W)700 x (D)800 x (H)950mm (約)300kg

営業品目

物理試験機各種製作、試験用試料成形金型 及び 関連装置
 S D式試験片打抜きカッター及び関連装置



〒350-1175 埼玉県川越市大字笠幡 2243-1
 TEL. 049-232-1550(代表) FAX. 049-233-5242
<http://www1.odn.ne.jp/dumbbell.co.jp>

特許出願中(カッターは特許取得済 US,CA,KR,JP)



DUMBBELL CO.,LTD.